



HT 200e

Samodzielna drukarka do etykiet - SATO HT 200e !

Innowacyjna, samodzielna drukarka HT 200e to doskonałe, tanie, rozwiązanie dla małych i dużych firm. Gotowe formaty, automatyczne kalkulecje i drukowanie za dotknięciem przycisku. HT 200e to szybka i niezwykle prosta w obsłudze drukarka.

- ✓ *Termiczna*
- ✓ *Samodzielna lub z PC*
- ✓ *Automatyczne obliczenia*
- ✓ *Korzystanie z baterii*
- ✓ *Łatwe podawanie etykiet*
- ✓ *Prosta w użytkowaniu*
- ✓ *Łatwa w programowaniu*


Samodzielna - HT 200e nie wymaga połączenia z PC. Drukarka jest samodzielna, drukuje etykiety za dotknięciem przycisku.

Przenośna - HT 200e może być zasilana bezpośrednio z sieci lub wewnętrznej baterii. Wygodny uchwyt sprawia, że drukarkę można łatwo przemieszczać.

Łatwa w obsłudze - proste podawanie etykiet, gotowe formaty i automatyczne obliczenia.

Łatwa w programowaniu - umożliwia tworzenie własnych formatów. Programowanie jest bardzo łatwe, a pamięci wystarczy na tyle, by zachować swoje projekty.

Zastosowanie - znakowanie produktów w sklepach, aptekach, piekarniach, drogeriach, magazynach, a także do identyfikacji przedmiotów.





HT 200e

Metoda drukowania	termiczna
Rozdzielczość druku	8 plamek/mm (203 dpi)
Prędkość druku	do 60 mm/sek (2.3 ips) zasilana z baterii do 80 mm/sek (3.1 ips) zasilana z sieci
Maks. wysokość druku	48 mm (1.89")
Maks. długość druku	96 mm (3.78")
Rozmiar nośnika	Min. 28 mm (1.1") x 16 mm (0.63") Max. 51 mm (2") x 103 mm (4")
Wymiary	132 mm x 230 mm x 151 mm (5.2" x 9.06" x 5.94")
Waga	2.4 kg (5.3 lb) z baterią 2.5 kg (5.5 lb) z zasilaczem

Cechy:

- Auto-wyłączanie (5 min)
- Kalendarz (standard)
- Wyświetlacz LCD (16 znaków x 3 linie)

Pamięć:

512 KB SRAM
2 MB karta SRAM (opcjonalnie)

Procesor:

32-Bit RISC, 60 MHz

Nośnik:

Kalibracja: 0.14-0.19 mm
(5.5 - 7.48 MIL)

Średnica rdzenia: 26.5 mm (1")

Maks. przesuw: 75 mm (2.95")

Odczyt:

Transmisywny czujnik (gap) i refleksyjny sensor (I-mark).

Łączenie interfejsu:

RS232C interfejs szeregowy, skaner (RS232C).

Symbolologia kodów:

UPC-A/-E, EAN-8/13, Code39, Code128, I2/5.

Kody:

W skali 2:1, 2.5:1, 3:1;
Wysokość kodu 1 do 240 plamek.

Czcionki:

8 czcionek + 4 POP symbole
Strony kodowe 858 i 852.

Rotacja

Przód: 0°, 90°, 180°, 270°
Kod: 0°, 180°.

Funkcje samokontroli:

Brak papieru; otwarta pokrywa; test druku; stan baterii; kontrola głowicy.

Zasilanie:

AC 230V +/-10%; + 8.4 V
Moc: maks. 71VA 43W.

Options:

Bateria i ładowarka, karta SRAM (2MB) dotykowy lub pisakowy skaner, podajnik etykiet.